

Miniamoladora angular 9558HNR

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta compacta con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular pequeña con función anti-restart para aplicaciones exigentes. La herramienta cuenta con un engranaje angular mecanizado, un motor de 840 W y un disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración. Equipada con un interruptor deslizante.



73€+Iva

Miniamoladora angular GA4530R

720 W • 115 mm • 11.000 min⁻¹

Miniamoladora con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora con función anti-restart para evitar el reinicio accidental e inesperado de la máquina para mejorar la seguridad. Carcasa del motor delgada con una pequeña circunferencia de 179 mm para un mejor agarre. Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.



59€+Iva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	840 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	8,5 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes), Lijado	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 140 x 106 mm
Tamaño del orificio (diámetro del)	22,23 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	30 mm
Rosca del eje	M14 x 2
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	7,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	1,8 - 2,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 mm
Tamaño del orificio (diámetro del)	22,23 mm

Oferta valida hasta el 29 de febrero de 2024 o fin de existencias